

Množství/Typ	1×CVBS 1×VGA (RGBHV) 1×DVI (VESA / CEA-861) 1×HDMI VESA / CEA-861) 2×USB 2.0	
Složené video	PAL / NTSC	
Amplituda/impedance videa	1V (p_p) / 75Ω	
HDMI	PC (VESA Standard) / HDMI1.3 (CEA-861)	≤1920x1280@60Hz
DVI	PC (VESA Standard) / DVI1.4 (CEA-861)	≤1920x 1280@60Hz
VGA	VGA (RGBHV Standard)	≤1920×1080@60Hz
CVBS	Support PAL, PAL-M/N, NTSC, SECAM format	
USB	USB2.0 standard	≤1920 x 1080@60Hz
Vstupní terminál	CVBS : BNC VGA : 15pin D_Sub (Female) DVI : 24+1 DVI_D HDMI : HDMI Type A	
Výstupní signál		
Množství / Typ	2x DVI 1x AUDIO	
Formát DVI	1024×768@60 Hz 1280×720@60 Hz 1280×1024@60 Hz 1600×1200@60 Hz 1920×1080@60 Hz 1920×1200@60 Hz 1920×1280@60 Hz	
Uživatelské výstupní rozlišení	@60Hz : (2.65 million pixels) 4096*640@60 Hz 3840*720@60 Hz 2560*1080@60 Hz 1340*2018@60 Hz @30Hz : 530 (5.3 million pixels) 4096*640@30 Hz	

	3840*720@30 Hz 2560*1080@30Hz 1340*2018@30Hz
Formát AUDIO	Stereo Output
Výstupní terminál	DVI OUT : 24+1 DVI_D AUDIO OUT : AUDIO
Ovládací port	RS232
Kontrola a aktualizace	USB-CTL
Vstup střídavého proudu	230 V AC 50/60 Hz
Velikost balení	535 x 35 x 145 mm (L x W x H)
Hmotnost	2500 g
Spotřeba energie	22 W
Doporučená provozní teplota	0-50 °C
Doporučená provozní vlhkost	15-90%
Standardní příslušenství	1x Power Cable 1,2 m
	1x DVI Cable 0,5 m
	1x HDMI cable 1,5 m
	1 User Manual